

# IPC2252-FN/FNB-SIR50-Z2812

## 2.0Мп Starlight цилиндрическая IP камера с ИК-подсветкой



### Особенности

#### Отличное качество изображения

- 2.0 Мп 1/2.8" Сенсор КМОП с прогрессивной разверткой
- Высокое разрешение и плавное изображение, 1080p@30к/с
- H.265 видео кодек, сохраняет до 50% пропускной способности и места хранения
- Сверхнизкое освещение, 0.002лк с цветным изображением
- 120дБ Ультра WDR
- WDR / BLC / HLC / 3D шумоподавление

#### Интеллектуальные функции

- Детекция движения / Перекрытие сцены / Пересечение линий / Расфокусировка / Смена сцены / Вход в зону / Выход из зоны / Детектор оставленных предметов / Детектор пропавших предметов / Детектор скопления людей / Детектор звука

#### Высокоэффективная ИК подсветка

- Промышленные ИК светодиоды с высоким сроком службы
- 50 ~ 70м дистанция подсветки
- Смарт ИК подсветка

#### Варианты установки видеокamеры


- Поддерживает 90°, 180°, 270° поворот изображения
- Моторизованный вариофокальный объектив

#### Дополнительные функции

- Слот для карт SD, поддерживает Автоматическую детекцию сетевого статуса (ANR)
- Двухнаправленное аудио / Тревожные вход и выход / Видео выход / RS485
- Тройной поток
- Антитуман с подогревом стекла
- -40°C ~ 70°C
- PoE

### Размеры

Единицы:мм



### Описание

	IPC2252-FN/FNB-SIR50-Z2812
<b>Камера</b>	
Тип матрицы	1/2.8" КМОП
Количество пикселей	2.0 Мп
Чувствительность	Цвет: 0.002лк @ (F1.6, AGC ON) Ч/Б: 0.0002лк @ (F1.6, AGC ON); 0лк с ИК подсветкой
Скорость затвора	1 ~ 1/30,000с
Режим "День / Ночь"	Авто (ICR) / цветной режим / ч/б режим
Динамический диапазон	Ультра WDR, >=120дБ
Соотношение сигнал / шум	>50дБ
Регулировка баланс белого	Авто / Ручная
Регулировка усиления	Авто / Ручная
Улучшение изображения	Выкл. / WDR / BLC / HLC
<b>Объектив</b>	
Крепление объектива	Ф14
Диафрагма	Авто
Фокусное расстояние	2.8 ~ 12 мм / F1.6 моторизованный вариофокальный объектив
Фокусировка	Ручная / Полуавтоматическая / Автоматическая
Угол обзора	95° ~ 38°
<b>ИК подсветка</b>	
Дальность ИК подсветки	50 ~ 70м
Тип ИК подсветки	Смарт ИК
<b>Изображение</b>	
Формат сжатия	H.265 / H.264 / MJPEG
Разрешение	Основной поток: 1080p Дополнительный поток: D1
Частота кадров	Основной поток: 1080p@30к/с Дополнительный поток: D1@30к/с
Битрейт	32кбит/с ~ 16Мбит/с
Тип битрейта	VBR / CBR
Дополнительный поток	Поддерживается
Отображение информации	Дата и время / Тревога / Пользовательская
Маска приватности	До 4 зон
Детектор движения	До 4 зон
ROI	Поддерживается
Цифровое шумоподавление	3D DNR
Антитуман	Поддерживается
Режим отображения	Переверот / Зеркально / Вращение на 90°, 180°, 270°
<b>Аудио</b>	
Формат сжатия	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC / G.722.1c / G.726
Битрейт	32 кбит/с ~ 64 кбит/с
Функции аудио	Двухсторонняя связь / AEC / Смешанная запись / Без звука
<b>Сеть</b>	
Сетевые протоколы	TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS/DDNS, RTP/RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSIP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6
Поддержка браузеров	IPC Control (IE, Firefox, Chrome)
Количество подключений	До 10 пользователей
Совместимость	ONVIF (Profile S, Profile G), GB/T 28181-2011, API, CGI
Автоматическая детекция сетевого статуса (ANR)	Поддерживается
<b>Аналитика</b>	
Системные оповещения	Отключение сети / Заполнение диска / Ошибка диска
Интеллектуальные функции	Детектор движения/Перекрытие сцены/Пересеч. линий/Расфокусировка/Смена сцены/Вход,выход из зоны/Оставленные предметы/Пропавшие предметы/Детектор скопления людей/Детектор звука
Действия при тревоге	Запись на карту памяти / Наложение текста / Снимки / Уведомление на эл.почту / Тревожный выход / Отчет о тревоге
<b>Интерфейсы</b>	
Сетевой интерфейс	1 x RJ45 Ethernet 10M/100M
Аудио вход / выход	2 x входа / 1 x выход
Последоват. интерфейс	1 x RS485
Тревожный вход / выход	1 x вход / 1 x выход
Видео выход	1 x BNC, 1.0V [p-p] / 75Ω
Слот для карты памяти	Micro SD слот карты памяти, до 128Гб
<b>Условия эксплуатации</b>	
Диапазон температур	-40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F
Диапазон влажности	10% ~ 95%
Уровень защиты	-FN: IP66 -FNB: IP67
<b>Питание</b>	
Источник питания	12В DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность	До 11Вт
<b>Габариты</b>	
Вес	FN: 1кг FNB: 1.2кг
Размеры	FN: 187.3 x 80 x 73 мм / 7.37" x 3.15" x 2.87" FNB: 271.3 x 80 x 87.8 мм / 10.68" x 3.15" x 3.46"
Кронштейн	-FN: Не в комплекте -FNB: В комплекте